



**¡TECNOLOGÍA ALEMANA!**



**¡El mejor tractor para aplicaciones fitosanitarias!**

**AGROPLUS F 80.4 KEYLINE**  
**AGROPLUS F 420 ECOLINE**



**ORBES AGRICOLA** S.A.C.  
*Comprometido con la prosperidad del agro peruano*



DATOS TÉCNICOS	DEUTZ FAHR AGROPLUS F 80.4 KEYLINE	DEUTZ FAHR AGROPLUS F 420 ECOLINE
<b>MOTOR</b>		
Emisiones	Euro III	Euro III
Cilindros / Cilindrada	4 / 4000 cm <sup>3</sup>	4 / 4000 cm <sup>3</sup>
Aspiración	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Potencia Máxima Homologada (2000/25/CE)	75 HP / 55 kW	96 HP / 71 kW
Potencia Máxima Homologada (SAE/J/1995)	78 HP / 58.16 kW	100 HP / 74.57 kW
Régimen Nominal	2200 r/min	2200 r/min
Par Máximo	285 Nm	373 Nm
Refrigeración	Líquido - Aceite	Líquido - Aceite
Tanque de Combustible	65 Lt.	50 Lt.
<b>EMBRAGUE</b>		
Mando	Hidrostático	Mecánico
Material	Orgánico	Orgánico
<b>DIRECCIÓN</b>		
Tipo	Hidrostática con bomba independiente	Hidrostática con volante telescópico
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Configuración	5 velocidades y 3 gamas	5 velocidades, 2 gamas con mini y superreductor
Velocidades	15 AD + 15 AT	30 AD + 15 AT
Inversor	Mecánico Sincronizado	Mecánico Sincronizado
Doble tracción	Mecánico	Mecánico
<b>FRENOS</b>		
Embrague	Mecánico	Mecánico
TDF	540 / 540E	540 / 540E / 1000
<b>FRENOS</b>		
Tipo	Freno integral hidrostático con frenos independientes de disco en baño de aceite en las 4 ruedas y dispositivo de autoajuste de los frenos delanteros + bloqueo de diferencial delantero	Freno integral hidrostático con frenos independientes de disco en baño de aceite en las 4 ruedas y dispositivo de autoajuste de los frenos delanteros + bloqueo de diferencial delantero
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Tipo de enganche	Enganche tripuntual	Enganche tripuntual
Categoría de enganche	Categoría II	Categoría II
Caudal de la bomba	42 lt/min	45 lt/min
Sistema hidráulico	Centro abierto	Centro abierto
Distribuidores auxiliares	4 vías	6 vías
Capacidad de elevación trasera	3420 kg	3000 kg
<b>NEUMÁTICOS, DIMENSIONES Y PESOS</b>		
Neumáticos delanteros	280/70R16	280/70R18
Neumáticos traseros	360/70R24	420/70R24
Despeje	260 mm	270 mm
Batalla	2171 mm	2120 mm
Largo	3605 mm	3338 mm
Altura	2289 mm	2380 mm
Ancho	1466 mm	1588 mm



**MOTOR TURBO  
INTERCOOLER**



**TOMA FUERZA  
ECONÓMICA**



**TRACTOR FRUTERO  
VIÑADERO**



**CONFORT EN PUESTO DE  
CONDUCCIÓN**

**CENTRO EMPRESARIAL ORBES - SEDE LIMA:** Av. Los Cipreses N° 140 Santa Anita – Lima. Telf.: (01)362-2343 - Cel.: 9959-00397

**HUANCAYO:** Av. Primavera N° 104 - El Tambo. T: 9959-00382

**LAMBAYEQUE:** Pan. Norte Km. 740 (Grifo Petroamerica) T: 9820-99124

**HUARAZ:** Av. Centenario N° 2636. Dist. Independencia. T: 9468-54168

**UCAYALI:** Jr. Hugo Carrillo Mz. B Lote 10. Dist. Yarinacochas. T: 9415-91835

**AREQUIPA:** Av. Parra 378-A Dist. Cercado / T: (054) 777-625 / 9321-20184

Av. Ramón Castilla 301. Urb. Francisco Bolognesi. Cayma. T: 9479-88822

**PUNO:** Jr. Jose Domingo Choquehuanca 1102 (Ref. Salida a Puno) T: 9866-99190

**CUSCO:** Jr. José Olaya H9 - Bancopata - Santiago. T: 9846-22410

**[www.orbesagricolasac.com](http://www.orbesagricolasac.com) - [ventas@orbesagricolasac.com](mailto:ventas@orbesagricolasac.com)**



**ORBES AGRICOLA** S.A.C.

Comprometido con la prosperidad del agro peruano

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: