



# ¡TECNOLOGÍA ALEMANA!



## ¡Tractor todo terreno! Para Costa, Sierra y Selva

**DEUTZ FAHR - KEYLINE  
4055E - 4060E**



**ORBES AGRICOLA** S.A.C.  
*Comprometido con la prosperidad del agro peruano*

DATOS TÉCNICOS	DEUTZ FAHR 4055E KEYLINE	DEUTZ FAHR 4060E KEYLINE
<b>MOTOR</b>		
Marca	SDF	SDF
Tipo	MC3044TA	MC3044TA
Aspiración	Turbo Intercooler	Turbo Intercooler
Emisiones	Tier III	Tier III
Potencia Máxima Homologada (2000/25/CE)	55 CV / 40.5 kW	60 CV / 44.1 kW
Potencia Máxima Homologada (SAE/J1995)	57 CV / 41.9 kW	62.5 CV / 45.9 kW
Par Máximo	201,2 Nm / 20,5 kgm	220,8 Nm / 24,47 kgm
Régimen de Potencia Máxima	2200 r/min	2200 r/min
Nº de Cilindros / Cilindrada	3 Cilindros / 3000 cm³	3 Cilindros / 3000 cm³
Refrigeración	Líquido	Líquido
Filtro de Aire	Seco (Con eyector de polvos)	Seco (Con eyector de polvos)
Tanque de Combustible	55 Lt.	55 Lt.
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Tipo	Sincronizado	Sincronizado
Inversor	Mecánico	Mecánico
Caja de Velocidades	4 Velocidades y 2 Gamas (8 Av+8 Re)	4 Velocidades y 2 Gamas (8 Av+8 Re)
Doble Tracción	Accionamiento Mecánico	Accionamiento Mecánico
Bloqueo Diferencial Trasero	Mecánico	Mecánico
<b>EMBRAGUE</b>		
Mando	Mecánico	Mecánico
Nº de Discos	1 - 2	1 - 2
<b>DIRECCIÓN</b>		
Tipo	Hidrostática	Hidrostática
Bomba	Independiente	Independiente
<b>FRENOS</b>		
Frenos traseros	Frenos traseros en discos en baño de aceite	Frenos traseros en discos en baño de aceite
Freno de estacionamiento	Mecánico	Mecánico
<b>TOMA DE FUERZA</b>		
Embrague	Mando Mecánico	Mando Mecánico
Velocidad de TDF	540 / 1000	540 / 1000
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Tipo	Enganche Tripuntal	Enganche Tripuntal
Categoría de Enganche	Categoría II	Categoría II
Caudal Exclusivo para el Implemento	Centro Abierto con Bomba Constante de 31 Lt/min	Centro Abierto con Bomba Constante de 31 Lt/min
Capacidad de Levante	1600 kg	1600 kg
Distribuidores Hidráulicos Auxiliares	4 vías	4 vías
<b>NEUMÁTICOS, DIMENSIONES Y OTROS</b>		
Tipo	Radial	Radial
Delanteros	8.00 - 16"	11.2 R 20
Posteriores	13.6 - 28"	14.9 R 28
Longitud	3141 - 3837 mm	3141 - 3837 mm
Altura	2449 - 2474 mm	2449 - 2474 mm
Ancho mín.-máx.	1800 - 1840 mm	1820 - 1840 mm
Peso Total de Vacío	2200 - 2692 kg	2400 - 2892 kg



**MOTOR  
TURBO INTERCOOLER**



**BOMBA DE  
INYECCIÓN UNITARIO**



**TRANSMISIÓN  
MECÁNICO SINCRONIZADO**



**FRENOS  
EN BAÑO DE ACEITE**

**CENTRO EMPRESARIAL ORBES - SEDE LIMA:** Av. Los Cipreses N° 140 Santa Anita - Lima. Telf.: (01)362-2343 - Cel.: 9959-00397

**HUANCAYO:** Av. Primavera N° 104 - El Tambo. T: 9959-00382

**LAMBAYEQUE:** Pan. Norte Km. 740 (Grifo Petroamerica) T: 9820-99124

**HUARAZ:** Av. Centenario N° 2636. Dist. Independencia. T: 9468-54168

**UCAYALI:** Jr. Hugo Carrillo Mz. B Lote 10. Dist. Yarinacochas. T: 9415-91835

**AREQUIPA:** Av. Parra 378-A Dist. Cercado / T: (054) 777-625 / 9321-20184

Av. Ramón Castilla 301. Urb. Francisco Bolognesi. Cayma. T: 9479-88822

**PUNO:** Jr. Jose Domingo Choquehuanca 1102 (Ref. Salida a Puno) T: 9866-99190

**CUSCO:** Jr. José Olaya H9 - Bancopata - Santiago. T: 9846-22410

**www.orbesagricolasac.com - ventas@orbesagricolasac.com**



**ORBES AGRICOLA S.A.C.**

Comprometido con la prosperidad del agro peruano

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: